

GTO

*Kompozyty
mineralne*

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkty:

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu

Opis produktów:

Odwodnienia liniowe przeznaczone do odprowadzania wody z terenów użytkowanych przez pieszych oraz w ruchu drogowym.

Materiał:

Polimerobeton

Klasy wytrzymałościowe:

A-15,B-125,C-250,D-400 (zakładając że montaż przebiegnie zgodnie z instrukcją)

Materiał kratki:

Żeliwo sferoidalne, ocynk, stal nierdzewna

Rozmiary:

Skrzynka długość 50cm, wysokość 25cm, szerokość 12,8cm
Rynna długość 100cm, wysokość 9,8cm, szerokość 12,8cm
Rynna długość 50cm, wysokość 9,8cm, szerokość 12,8cm

Stosowana norma:

PN-EN 1433 : 2005

Zgodność z:

PN-EN 1433:2005/A1:2007₂

Zgodność z wymaganiami
PN-EN 1433

Pozytywna. Szczegółowe wyniki w raporcie nr LK00-0838/12/Z00NK

Instytut Badawczy:

Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Warszawa, u. Filtrowa1 , tel. 22 57 96 189

prezes GTO
Grzegorz Swierczek

